



厚洵[®]
HOUHUAN

广州厚洵化学助剂有限公司
Guangzhou Houhuan Chemical Additives Co.,LTD

HH[®]2020 水性润湿分散剂

化学组成

亲水性高分子自由基嵌段聚合物。

应用

厚洵化学 HH[®]2020 水性分散剂是可控自由基聚合，含有羧酸碱性高分子嵌段共聚物水溶液。

HH[®]2020 水性分散剂特别适用于在生产水性有（无）树脂体系色浆，具有出色的流动性、高光泽、着色力高、可做高固含色浆，具有长期的颜料分散储存稳定性，并且与各种水性体系有良好的相容性。

本产品不含 APEO，不含有 VOC。

技术参数

外观	微黄色透明粘稠状液体
PH 值	7.5
固体成份	40%
离子型态	阴离子
粘度	1000~1500 (cps/25°C)
稀释剂	去离子水、乙醇、丙二醇等

用量（颜料量%）

无机机颜料 5%~10%

铝银浆 10~15%

有机颜料 20%~30%

*、具体添加量请做阶梯实验。

使用方法

配料时按此顺序直接加入去离子水、树脂、分散剂分散搅拌，然后加入颜料分散、研磨。

包装&存储

1*25kg\1*125kg 桶装；水性非危险品类，在阴凉干燥环境下存放，常温未开封自生产之日起保质期 12 个月。