



## HH<sup>®</sup>2021 水性超分散剂

### 化学组成

亲水性高分子嵌段共聚物。

### 应用特点

厚洵化学 HH<sup>®</sup>2021 水性分散剂是可控自由基聚合的，丙烯酸高分子嵌段共聚物的水性分散剂。

HH<sup>®</sup>2021 水性分散剂特别适用于在生产水性无树脂体系通用色浆。用于水性木器涂料, 水性金属漆、皮革色浆、水性凹印油墨、墨水。

对有机、无机颜料，具有出色的流动性、高光泽、着色力高、可做高固含色浆，具有长期的颜料分散储存稳定性，并且与各种水性体系有良好的相容性。本产品不含 APEO, 不含有 VOC。

### 技术参数

外观	透明粘稠状液体
分子量	18000
固体含量	60%
PH 值	7±0.5
粘度	10000~15000 (cps/25℃)
稀释剂	去离子水、乙醇
离子特性	阴离子型
HLB 值	12 (4-20-30)

### 用量 (颜料量%)

无机颜填料 10~20%

有机颜料 20~30%

炭 黑 20~30%

\*、具体添加量请做阶梯实验。

### 使用方法

配料时按此顺序直接加入去离子水、树脂、分散剂分散搅拌，然后加入颜料分散、研磨。

### 包装&存储

1\*25kg\1\*125kg 桶装；水性非危险品类，在阴凉干燥环境下存放，常温未开封自生产之日起保质期 12 个月。