

## 化学组成

- 1、白色或淡黄色的油状液体。
- 2、烃类、疏水粒子、扩散剂。
- 3、水溶性矿物油类消泡剂。

## 特性

- 1、用于水性油墨、水性涂料。
- 2、持久的消泡、抑泡效果，良好的相容性以及优异的流平效果。

## 应用

- 1、水性油墨专用消泡剂。
- 2、提高水性油墨的流平性与润湿性。

适用范围：

- 1、设计适用于各种水性丙烯酸油墨、水性松香油墨、涂料和油漆的消泡；
- 2、适用于松香、丙烯酸、聚酯和聚氨酯水性体系的消泡。

## 技术参数

外观	淡黄色或白色油状液体
相对密度	0.80~0.90g/cm <sup>3</sup>
含量	≥99
稀释剂	矿物油
粘度 (cp,25℃)	20~100

## 使用方法

- 1、在调配时加入，快速消泡并阻止在使用过程中泡沫的产生；
- 2、后期添加效果好。
- 3、根据不同体系的树脂，建议添加 0.3~0.5%，或用户根据自己的实际情况，依试验数据酌情添加。

## 包装&存储

常温下保质期为 12 个月，如有分层，请搅拌均匀使用效果不变。1\*25Kg 或 1\*200KG 塑料桶。